

Bitte Zutreffendes ankreuzen

Anfrageformular

Bestellformular

Für vertikale Brandschutzverglasungen mit SCHOTT PYRANOVA® – Feuerwiderstandsklasse EI (F)

Kontaktdaten	
Firma	Kunden-Nummer
Adresse	Angebotsnummer
Telefonnummer	Datum
Ansprechpartner	Bauvorhaben
E-Mail Adresse	

Anwendungsbereich

Innen Außen

Aufbau

Monolithisch Isolierverglasung Stoßfugenausführung

Dicke des Brandschutzglases

PYRANOVA®	EI (F) 60	EI (F) 90
ohne VSG (3.0)	<input type="checkbox"/> 23 mm	<input type="checkbox"/> 37 mm
mit VSG (3.1)	<input type="checkbox"/> 27 mm	<input type="checkbox"/> 40 mm

Folie für VSG

Standard Matte Folie Schallschutz: R_w-Wert: _____ dB

Zusätzlich auszufüllen bei Außenanwendungen (Isolierverglasungen)

Glasart Gegenseibe

<input type="checkbox"/> Float	<input type="checkbox"/> ESG
<input type="checkbox"/> VSG (ab 6 mm)	<input type="checkbox"/> VSG matt (ab 6 mm)
<input type="checkbox"/> ESG-H	<input type="checkbox"/> Sonstige:

Dicke der Gegenseibe

<input type="checkbox"/> 4,0 mm	<input type="checkbox"/> 8,0 mm
<input type="checkbox"/> 5,0 mm	<input type="checkbox"/> 10,0 mm
<input type="checkbox"/> 6,0 mm	<input type="checkbox"/> 12,0 mm

Sonderbearbeitung Gegenseibe

Mit Wärmeschutzschicht;
UG-Wert: _____ W/m²K

Mit Sonnenschutzschicht;
Typ: _____

Sandgestrahlt
(mit Clearshield-Beschichtung)

Siebdruck

Sprossen

Material SZR

Stahl Edelstahl

Füllung SZR

Luft Argon

Maximal mögliche Verglasungsdicke

_____ mm

Scheibenabmessungen (Breite x Höhe in mm)

Anzahl Anmerkungen

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage haben wir Ihre Daten in unser CRM-System aufgenommen.

Informationen zum Schutz Ihrer Daten finden Sie auf unserer Webseite unter www.schott.com/german/company/gdpr/crm1 "SCHOTT CRM Datenschutz"

SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
 Otto-Schott-Strasse 13
 07745 Jena
 Germany
 Telefon +49 (0) 36 41/681-46 66
 Telefax +49 (0) 36 41/28 889-311
 annette.hempfling@schott.com
 www.schott.com/pyran

