

Gute Sicht und attraktive Warenpräsentation für kompakte Verkaufsflächen

SCHOTT Termofrost® SDS 2 Schiebetürsystem für den Plusbereich



SCHOTT Termofrost® T.SDS 2: Das bevorzugte Türsystem für Geschäfte mit begrenztem Platzangebot

Produktbeschreibung

Für Lebensmittelgeschäfte mit engen Gängen ist SCHOTT Termofrost® SDS 2 eine gute Wahl, um Kühlregale mit Glastüren zu schließen. Eine attraktive Warenpräsentation kommt durch die gute Sicht auf Lebensmittel gut zur Geltung. Denn das System kombiniert attraktives Design und Funktionalität. Leichte, transparente Türen gleiten sanft im Rahmen und Kunden haben selbst in einem engen Gang ausreichend Platz beim Öffnen der Türen. Die unteren Rahmenprofile wurden pflegeleicht gestaltet; Schmutz kann an Ecken und Kanten nicht haften bleiben.

Das System ist in zwei Ausführungen erhältlich:

- SCHOTT Termofrost® SDS 2: konventionelles Türdesign
- SCHOTT Termofrost® T.SDS 2: transparentes Design mit völlig durchsichtigen Kanten

Vorteile

- Attraktives Design kombiniert mit hoher Robustheit
- Sanftes Gleiten der Schiebetüren
- Sehr gute frontale und seitliche Sicht auf gekühlte Produkte
- Einfache Reinigung durch das glatte untere Rahmenprofil
- Retrofitting möglich
- Energieeinsparungen von bis zu 60% (im Vergleich zu offenen Kühlmöbeln)



SCHOTT Termofrost® SDS 2 Schiebetür

Technische Daten

SCHOTT Termofrost® SDS 2		
Beschreibung	Typ	Schiebetürsystem
	Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> Wandkühlregale Kühlung über 0°C
Typische Systemkonfiguration		Das System ist sowohl in Standard- als auch in individuellen Größen und Konfigurationen erhältlich.
Glas	Verglasung	SDS 2 Konventionelles Design: Doppelverglasung, Gesamtdicke 20 mm: <ul style="list-style-type: none"> bedrucktes Sicherheitsglas 4 mm, Abstandhalter 12 mm, Low-E-Sicherheitsglas 4 mm
		T.SDS 2 Transparentes Design: Doppelverglasung, Gesamtdicke 20 mm: <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsglas 4 mm, Abstandhalter 12 mm, Low-E-Sicherheitsglas 4 mm
		Entspiegeltes Glas auf Anfrage erhältlich
Griff		Verschiedene Optionen
Öffnungsvorrichtungen		<ul style="list-style-type: none"> Schließfunktion mit Dämpfung Selbstschließendes Zuziehen Feststellfunktion auf Anfrage
Beleuchtung		Verschiedene LED-Beleuchtungsoptionen
Energieeinsparungen	im Vergleich zu offenen Kühlmöbeln	bis zu 60 %
U-Wert (EN 673)		1,6 W/m ² K – konventionelles Design 1,4 W/m ² K – transparentes Design
Lichtdurchlässigkeit in %		80 %
Lichtreflexionen in %		13 %
Farbe		<ul style="list-style-type: none"> RAL7035 Hellgrau RAL7024 Graphitgrau

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Telefon +420 571 68 6419
 Telefax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas